

# C18 PCG/310

## Pistola de calafatear M18™ con cartucho de 310 ml

### Features

- Hasta 4500 Nm de fuerza. Hasta un 40% mas fuerte que cualquier pistola de calafatear actual de Milwaukee®
  - Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  - Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
  - Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
  - Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
  - Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
  - Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  - Indicador de carga de la batería
  - Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- 
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™



RANGESPEC (1)	C18 PCG/310C-201B
Nivel de presión acústica (dB(A))	68
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	79
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de vibración (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Nivel de vibración con incertidumbre (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Voltaje (V)	18
Capacidad de la batería (Ah)	2.0
Tipo de batería	Li-ion
accessory highlight	12955
Se suministra en	Bolsa de transporte
Cargador suministrado	40 min
Nº baterías suministradas	1
Referencia	4933441310
Selección de velocidad	6
Peso con batería (kg)	2.3
Máx. fuerza de presión (N)	4500



# C18PCG/400

## Pistola para químicos M18™ con cartucho transparente de 400 ml

### Features

- Hasta 4500 Nm de fuerza. Hasta un 40% mas fuerte que cualquier pistola de calafatear actual de Milwaukee®
  - Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  - Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
  - Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
  - Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
  - Diseño robusto de gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todos los selladores del cartucho
  - Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  - Indicador de carga de la batería
  - Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- 
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™



RANGESPEC (1)	C18 PCG/400T-201B
Nivel de presión acústica (dB(A))	68
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	79
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de vibración (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Nivel de vibración con incertidumbre (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Voltaje (V)	18
Capacidad de la batería (Ah)	2.0
Tipo de batería	Li-ion
accessory highlight	15916
Se suministra en	Bolsa de transporte
Cargador suministrado	40 min
Nº baterías suministradas	1
Referencia	4933441812
Selección de velocidad	6
Peso con batería (kg)	2.3
Máx. fuerza de presión (N)	4500

